

PRECONTRAI[®]

402

LĂȚIME: 267 cm

MASA: 490 gr/mp

JUMBO ROLLS*: ± 350 ml

LUNGIMI*: ± 60 ml



ACOPERIRI



STRUCTURI PENTRU EVENIMENTE



STRUCTURI PUBLICITARE

GARANȚII ȘI ETICHETE



AVANTAJE

> TEHNOLOGIA FERRARI[®] PRÉCONTRAI[®]:

- STABILITATE DIMENSIONALĂ
- DURABILITATE RIDICATĂ
- LIPIRE EXCELENTĂ

> COMBINAȚIA UȘOARĂ ȘI EZISTENTĂ:

**REZISTENȚĂ LA RUPERE 250/250 daN/5 cm
PENTRU O GREUTATE DE NUMAI 490 g/SQM!**

CULORI & REFERINȚE

(CULORILE SUNT ORIENTATIVE)

	Ref. 402-8104	-
	Ref. 402-1072	RAL 7040
	Ref. 402-8341L	-
	Ref. 402-1065	RAL 3002
	Ref. 402-1052	RAL 5010
	Ref. 402-1055	RAL 6026

SPECIFICAȚII TEHNICE

	PRÉCONTRAI [®] 402	STANDARDE
FIRE	1100 dtex PES HT	T U
MASA	490 gr/mp	EN ISO 2286-2
LĂȚIME	267 cm	
REZISTENȚĂ (URZEALĂ/BĂTĂTURĂ)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
REZISTENȚĂ LA RUPERE (URZEALĂ/BĂTĂTURĂ)	20/20 daN	DIN 53.363
ADEZIUNE	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
FİNISAJ	AMBELE PĂRȚI LĂCUITE	
IGNIFUG	M2/NFP 92-507 • CSFM T19 • VKF 5.3/SN 198898 B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • B1/ONORM B3800-1 M2/UNE 23.727 • LP7 • ROCT 30444	
TEMPERATURA DE ÎNTREȚINERE	-30°C/+70°C	

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

ISO 9001

Caracteristicile tehnice afișate reprezintă valori medii, având caracter orientativ și pot fi modificate.

*Informațiile de ambalare sunt doar informative și pot varia în funcție de condițiile de fabricare.