

STAMISOL®

371FT

MASĂ: 440 g/sqm

POROZITATE: ± 20 %

LUNGIMI*: ± 50 Im



FAȚADĂ PENTRU PANOURI PUBLICITARE



ACOPERIRE CU PÂNZĂ




GARANȚII ȘI ETICHETE



AVANTAJE

- PERFORMANȚĂ TERMICĂ REMARCABILĂ ȘI ENERGETICĂ
- PROTECȚIE SOLARĂ ȘI ANTILUMINĂ
- PENTRU UN CONVORT VIZUAL ÎMBUNĂȚĂȚIT
- MEMBRANE FLEXIBILE ȘI UȘOARE PENTRU CLĂDIRI NOI SAU RENOVATE
- DESIGN PERSONALIZAT ȘI SAU EFECȚE 3D

CULORI & REFERINȚE (CULORILE SUNT ORIENTATIVE)



Ref. 371-790

Ref. 371-3048

SPECIFICAȚII TEHNICE

	STAMISOL® 371FT	STANDARDE
FIRE	1100/2200 dtex PES HT	
MASĂ	440 g/sqm	EN ISO 2286-2
LĂȚIME	267 cm	
REZISTENȚĂ (URZEALE/BĂTĂTURĂ)	300/300 daN/5 cm	EN ISO 1421
REZISTENȚĂ LA RUPERE (URZEALE/BĂTĂTURĂ)	60/60 daN	DIN 53.363
ADEZIUNE	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411

IGNIFUG

M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4101-1
VKF 5.3/SN 198898

EUROCLASS

B-s2,d0

TEMPERATURA DE ÎNTREȚINERE

-30°C/+70°C

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

ISO 9001

Caracteristicile tehnice afișate reprezintă valori medii, având în vedere un ghid, și pot fi modificate.
* Informațiile de ambalare sunt doar informative și pot varia în funcție de condițiile de fabricare.